

VERNIS ANTAC

Beschreibung Vernis ANTAC ist ein kalt zu verwendender Spezialbitumen-Voranstrich.

Er dient zur Imprägnierung aller Arten von Untergründen (Beton, Metall, Bitumenbahnen, Mauerwerk, Stahl...).

Anwendung Vernis ANTAC wird vor der Verlegung der Dichtungsbahn aufgetragen, um für eine gute Grundlage für das Bitumen zu sorgen und die Abdeckung vor Feuchtigkeit zu schützen, sowie für das Undurchlässigmachen und den Schutz aller erdberührten Bauteile (Zisternen, Rohrleitungen, Becken...).

Technische Werte¹

Trockenextrakt	54 %
Dichte bei 25° C	0,94
Viskosität (NFT 30014)	25 sec.
Trockenzeit bei 25° C	
■ staubtrocken	ca. 20'
■ trocken	ca. 60'
■ hart	ca. 24 h
Flammpunkt der Lösungsmittel	10° C
Topfzeit	1 Jahr
Deckvermögen	300 g/m ² je nach Untergrund

Verarbeitung Der Untergrund muß trocken und sauber sein, sowie frei von Rost, Fett und Staub.

VERNIS ANTAC volldeckend mit einem Anstreichpinsel oder Rolle auftragen.

VERNIS ANTAC wurde speziell dafür ausgelegt, schnell und ohne Rißbildung zu trocknen.

- Besondere Hinweise**
- Gefahrenhinweise:
Entzündlich, offenes Licht und Feuer fernhalten
 - Sicherheitsratschläge:
Behälter dicht verschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Nicht in geschlossenen Raum verarbeiten. Nicht in das Abwasser gelangen lassen.
 - Lagervorschrift
Verpackungsgruppe II
 - Transportvorschrift
Klasse 3, Ziffer 1. -5
Stoffcode: 1993 / 1203

Lieferform Kanister von 5, 30 und 200 Liter

Alle Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik bzw. der Entwicklung. Änderungen behalten wir uns vor.