



System 4

- 01.01) _____ m Schleppstreifen aus V 13 besandet
 Z = 20 cm, an den Kopfstößen der
 Porenbetonplatten durchgehend ver-
 legen und einseitig gegen Verrutschen
 aufkleben. _____
- 01.02) _____ m² 1. Abdichtungslage mit [AXTER MAT FIX
 S 3 R](#), extrem dehnfähige Spezial-Elasto-
 merbitumen-Flämbahn, d = 3 mm, Träger-
 einlage: verstärktes Glasvlies und Poly-
 esterfaservliesmatte, oberseitig rutsch-
 feste, leicht schmelzbare Flämmfolie,
 gemäß UEAtc-Richtlinien, liefern, gemäß
 Herstellervorschrift lose auslegen
 (siehe Prod.-Info MAT FIX S 3) und im
 Bereich der Nahtüberdeckung entsp.
 DIN 1055 mechanisch befestigen.
 Nahtüberdeckung in 8 cm und Stoßüber-
 deckung in 12-15 cm Breite vollflächig
 verschweißen. Bei Stoßüberdeckung zuvor
 das unterseitige Polyestervlies
 abflämmen. _____

01.03) _____ m² Oberlage mit [AXTER EXCEL HR FE](#) granuliert, extrem alterungsbeständige ALPA(R)-Bitumenschweißbahn mit einer hochreißfesten, hydrophob imprägnierten Doppelträgereinlage aus Polyestervlies und Glasgittergelege-Verbundeinlage, unterseitig mit einer leicht flämbaren Schmelzfolie kaschiert, oberseitig mit abriebfestem, frostsicherem Keramik-Granulat werkseitig abgestreut.

Wärmestandfestigkeit:
 - Neuzustand: +150°C
 - nach Alterung: +150°C

Kältebeständigkeit:
 - Neuzustand: -25°C
 - nach Alterung: -23°C

AXTER EXCEL HR FE granuliert vollflächig und hohlraumfrei aufschweißen. Um Kapillare zu verhindern, im T-Stoß-Bereich, an der unterdeckenden Bahn, einen Schrägschnitt vornehmen. Granulat am Kopfstoß durch Erhitzen versenken. Naht- und Stoßüberdeckungen mind 8 cm breit vollflächig verschweißen und evtl. austretendes Bitumen mit Granulat der entsprechenden Farbe abstreuen.

Summe EUR _____

16 % Mehrwertsteuer EUR _____

Gesamtsumme EUR _____

An- und Abschluss-Details sind bei dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht berücksichtigt. Um **sichere und dauerhafte** Abdichtungsleistungen zu garantieren ist es erforderlich die Ausführung der Detail-Positionen genauestens zu beschreiben. Bei Vorlage der notwendigen Informationen erhalten Sie von uns die angepassten Texte!