

## System 14 - Sanierung, mechanisch befestigt

01.01) \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> vorhandenen Dachaufbau auf  
Funktionsfähigkeit prüfen, und gegebenenfalls  
vorhandene Blasen, Unebenheiten und  
Verschmutzungen entfernen.  
Anfallenden Schmutz ordnungsgemäss  
ensorgen.

\_\_\_\_\_

01.02) \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

Abdichtung mit [AXTER EXCELFLEX FE granuliert](#), besonders alterungsbeständige ALPA(R)-Bitumenschweißbahn mit einer Kombiträgereinlage aus Glasfaser-Gittergelege-Verbund, werkseitig mit abrieb-estem, frostsichere Keramik-Granulaten abgestreut, liefern und vollflächig verlegen.  
Wärmestandfestigkeit:  
- Neuzustand: +150°C  
- nach Alterung: +150°C  
Kältebeständigkeit:  
- Neuzustand: -25°C  
- nach Alterung: -23°C  
gemäß DIN 4102 widerstandsfähig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme

AXTER EXCELFLEX FE granuliert lose auslegen und im Bereich der Nahtüberdeckung mit geeigneten Befestigern entspr. Herstellerangabe bzw. DIN 1055 mechanisch befestigen.

Befestigungssystem: SFS Stadler  
Produktbezeichnung: IR2-m- 4,8 x ... mm  
Befestigeranzahl: Herstellerangabe AXTER  
Prüfbericht: WSP, Aachen  
An sämtlichen Anschlüssen und Durchdringungen die Flächenabdichtung mind. 5 cm hochführen und verschweißen.  
Um Kapillare zu verhindern, im T-Stoß-Bereich, an der unterdeckenden Bahn, einen Schrägschnitt vornehmen.  
Die Verschweißung der Naht und Stoßüberdeckung erfolgt wahlweise im Flämmverfahren oder mit Heißluft.

\_\_\_\_\_ -.- \_\_\_\_\_  
*Vor einer Dachsanierung empfehlen wir in jedem Fall eine vorausgehende Dachbegutachtung. Nur so ist gewährleistet, dass eine technisch angepasste und wirtschaftliche Lösung gefunden wird.*

**Summe EUR** \_\_\_\_\_

**16 % Mehrwertsteuer EUR** \_\_\_\_\_

**Gesamtsumme EUR** \_\_\_\_\_

An- und Abschluss-Details sind bei dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht berücksichtigt. Um **sichere und dauerhafte** Abdichtungsleistungen zu garantieren ist es erforderlich die Ausführung der Detail-Positionen genauestens zu beschreiben. Bei Vorlage der notwendigen Informationen erhalten Sie von uns die angepassten Texte!